Imprimaciones

Exterior / Interior

IMPRIMACIÓN MULTI-USOS — Ref. 1495

Imprimación a base de resinas acrílicas en base agua para exterior e interior, de excepcional adherencia sobre múltiples soportes; madera, metales, vidrio, PVC, cerámica.

Especialmente apropiado para superficies lisas de difícil adherencia: policarbonatos, vidrio, cerámica, PVC, mosaicos, melamina, etc. También es adecuado para todo tipo de metales galvanizados, aluminio, acero inoxidable, zinc, etc. Resistente a los rayos UV. De fácil aplicación.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Capacidad
0,75 l
5 l

Producto	Imprimación en base agua.
Uso	Exterior / Interior, todo tipo de superficies (vidrio, PVC, galvanizados...).
Aplicación	Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Resinas	Acrílicas en base agua.
Color	Blanco.
Brillo	Satinado.
Propiedades	Excelente agarre y flexibilidad. Resistente a los rayos UV.
Diluyente	Listo al uso.
Secado	Al tacto: 30 min. Repintado: 24 horas.
Rendimiento	± 10 m² por litro.
Limpieza	Agua.

DYRUP

Imprimación exterior / interior

Listo al uso. Excelente agarre y flexibilidad.

Ficha técnica — IMPRIMACIÓN MULTI-USOS — Ref. 1495

Tipo

Imprimación para todo tipo de superficies de interior o exterior. Fórmula a base de resinas acrílicas en base agua.

Excelente agarre y flexibilidad. Resistente a los rayos UV. De fácil aplicación por su excelente deslizamiento.

Destino

Producto idóneo para la imprimación de superficies de dificil agarre y para las que no puede utilizarse una imprimación convencional: vidrio, cerámica, PVC, policarbonatos, mosaicos, melamina, también para todo tipo de metales galvanizados, aluminio, acero inoxidable, zinc, cobre, etc.

PROPIEDADES

- Interior / Exterior.
- Excelente agarre y flexibilidad.
- Resistente a los rayos UV.
- Fácil aplicación.
- Listo al uso. No diluir.

DATOS TÉCNICOS

Densidad: ± 1,2 gr/cm³.

Viscosidad:

Contenido sólido: ± 48% en peso,
± 35% en volumen.

Brillo: Satinado.

Olor: Inodoro.

Dispersión:

APLICACIÓN

Preparación general y del soporte:

Agitar bien antes de usar, para conseguir una perfecta homegeneización del producto.

Para obtener una buena adherencia del producto será suficiente con limpiar y desengrasar el soporte.

Productos complementarios:

Modo de empleo:

No diluir, listo para uso.

Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Aplique una fina capa (100 micras en húmedo = 35 micras en seco) con cualquier tipo de **brocha**. También puede aplicarse el producto con **rodillo** para esmaltar. Aplicación con **pistola airless:** Aplicar una capa con boquilla nº11 y presión de 200 BARS. También puede aplicarse con pistola convencional.

RENDIMIENTO

± 10 m²/l, aprox.

Depende del tipo y del estado de los soportes.

TIEMPO DE SECADO

- Al tacto : 30 min.
- Repintado: 24 horas.

CONDICIONES DE USO

El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 5 y 35ºC, y una humedad relativa inferior al 80%.

El producto se mantiene estable hasta un año en envase original cerrado.

Preservar el envase de las heladas y de la acción directa del sol.

SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES

Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.

Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.